



SPECIFICATIONS

Размеры панели	34"
Активная область (мм)	800.1(Г) x 337.1(В)
Изогнутость	1800R
Тип матрицы	QD-OLED
Разрешение панели	3440x1440 (UWQHD)
Шаг пикселя (Г x В)	0.2315(Г) x 0.2315(В)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	250(SDR)/ 1000(HDR)
Контрастность	1500000:1
Частота сигнала	31~274 кГц(Г) / 48~175 Гц(В)
Активный диапазон	48 ~ 175Гц
Частота обновления	175Гц
Время отклика	0.03мс (GTG)
Технология Динамического обновления	AMD FreeSync™ Premium Pro
Поддержка стандарта HDR	DisplayHDR True Black 400
Видео порты	1x Display Port (1.4a) 2x HDMI™ (2.1) 1x Type-C (DP alt.) с PD 15Вт зарядкой
USB порты	2x USB 2.0 Type-A 1x USB 2.0 Type-B
Аудио порты	1x Выход на наушники
Углы обзора	178°(Г) / 178°(В)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	97.8% / 99.3% / 139.1%
Покрытие	Anti-Reflection, антибликовое
Отображаемых цветов	1.07B, 10 bits
Дизайн с тонкими рамками	Да
Функции PIP / PBP	Нет
Тип питания	Кабель питания
Входная мощность	100~240В, 50/60Гц
Регулировка наклона	-5° ~ 20°
Поворот (влево/вправо)	30° ~ 30°
Регулировка высоты (мм)	0 ~ 100мм
Замок Кенсингтона	Есть
Крепление VESA	100 x 100 мм
Вес	8.8кг/12.45кг 6.67кг (без подставки)

FEATURES

Дисплей QD-OLED



Благодаря известной технологии QD от MSI в сочетании с новейшей технологией панелей OLED дисплей предоставляет наилучшее качество изображения и невероятно высокую контрастность в играх.

Высокая частота обновления 175Гц



Наслаждайтесь плавной игрой с молниеносно высокой частотой обновления, которая дает вам преимущество в динамичных играх.

Самое быстрое время отклика — 0.03 мс



Время отклика до 0.03 мс (GtG) быстрее, чем у LCD-дисплеев, и соответствует самым высоким требованиям к частоте обновления.

OLED Care 2.0



За предотвращение риска «выгорания» OLED-панели отвечает эксклюзивная технология OLED Care, улучшенная до версии 2.0.



Приложение Gaming Intelligence

Оптимизация настроек монитора под конкретные игры.



Графеновая пленка и оригинальный радиатор

Для эффективного и бесшумного охлаждения, которое значительно продлевает срок службы экранных панелей, применяются оригинальный радиатор и графеновая пленка.



VESA DisplayHDR True Black 400

Реалистичная цветопередача данного монитора подтверждена сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400.

Размеры (Ш x Дл x В)	812 x 318 x 427мм 812 x 130 x 361мм (без подставки)
Размеры упаковки (Ш X Дл X В)	WW carton: 1185 x 235 x 515 mm Outer: 1200 x 250 x 540 mm
Примечание	Display Port: 3440x1440 (до 175Гц) HDMITM: 3440x1440 (до 175Гц) Type C(DP alt.): 3440 x 1440 (до 175Гц) и 15Вт PD зарядка *sRGB и DCI-P3 по стандарту CIE1976

CONNECTIONS



1. AC jack
2. 2 x HDMITM (2.1)
3. 1 x DP (1.4a)
4. 1 x USB Type-C (15W)
5. 2 x USB 2.0 Type A
6. 1 x USB Type B
7. 1 x Headphone