



SPECIFICATIONS

Размеры панели	15.6"
Разрешение панели	1920 x 1080 (FHD)
Частота обновления	60Гц
Время отклика	4мс (GtG)
Тип панели	IPS
Яркость (нит)	250
Соотношение сторон	16:9
Контрастность	1000:1
SRGB	49.51% (CIE 1976)
Активная область дисплея (мм)	344.16(Г) x 193.59 (В)
PANEL SIZE	23.8"
PANEL RESOLUTION	1920 x 1080 (FHD)
Обработка поверхности	Антибликовая
REFRESH RATE	144Hz
RESPONSE TIME	1ms (MPRT) / 4ms (GTG)
PANEL TYPE	IPS
Видео порты	1x HDMI™ 2.0b (FHD@60Гц) 2x Type-C (DP 1.2a с режимом Alt mode и 15Вт Power Delivery / Power Input)
BRIGHTNESS (NITS)	300 cd/m2
VIEWING ANGLE	178°(H) / 178°(V)
ASPECT RATIO	16:9
CURVATURE	Flat
Динамики	2x 1Вт
CONTRAST RATIO	1500:1
Крепление на штатив	1/4" разъем для штатива
DCR	100000000:1
Signal Frequency	TBD
Тип питания	Питание от внешнего USB-источника (интерфейс Type C)
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB	TBD
Настройки (наклон)	0 ~ 90°
Аксессуары	1x HDMI-кабель с L-образным (угловым) разъёмом, 1x Type-C на Type-C, угловой (L-образный), 1x Кабель от Type-A к Type-C, 1x Защитный чехол, 1x Краткое руководство

FEATURES



Full HD IPS-панель

Интенсивность и чистота цветов в игре и работе обеспечены.




Разъем USB-C

Позволяет с удобством подключать устройства нового поколения.



Крепление на штатив

Данный портативный монитор можно установить на штатив со стандартным креплением 1/4".



L-образные разъемы

Кабели с L-образными разъемами приходится меньше гнуть при подключении.



Технология Anti-Flicker

Технология MSI Anti-Flicker обеспечивает очень комфортный просмотр за счет уменьшения мерцания экрана.



Eye-Q Check

Система проверки зрения с напоминаниями о необходимости отдыха от монитора.



Встроенная аудиосистема

Встроенные в монитор динамики позволяют обойтись без внешней акустической системы.



Переработанный материал (PCR)

Применение материалов, переработанных после потребления, в конструкции мониторов направлено на минимизацию экологического воздействия и содействие принципам устойчивого развития.

ACTIVE DISPLAY AREA (MM)	527.04(H) x 296.46(V)
PIXEL PITCH (H X V)	0.2745(H) x 0.2745(V)
SURFACE TREATMENT	Anti-glare
Вес (нетто / брутто)	0.78 кг / 1.6 кг
DISPLAY COLORS	16.7M, 8 bits (6 bits + FRC)
HDR SUPPORT	HDR Ready
VIDEO PORTS	1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz) 1x DisplayPort 1.4a 1x D-Sub (VGA)
Примечание	HDMI™: 1920 x 1080 (до 60Гц) Type-C: 1920 x 1080 (до 60Гц)
USB Ports	N/A
AUDIO PORTS	1x Line-in 1x Headphone-out
DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO)	100000000:1
KENSINGTON LOCK	Yes
SPEAKER	2W x2
Webcam	N/A
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
POWER TYPE	Internal Power Board
POWER INPUT	100~240V, 50/60Hz
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY	Adaptive-Sync
Activated Range	48~144Hz
ADJUSTMENT (TILT)	-5° ~ 20°
ADJUSTMENT (SWIVEL)	-45°~45°
POWER INPUT	100~240V, 50/60Гц
ADJUSTMENT (PIVOT)	-90°~90°
ADJUSTMENT (HEIGHT)	0~130 mm
VESA MOUNTING	75 x 75мм
Dimension with Stand (W x D x H)	TBD
DIMENSION (W X D X H)	356.5 x 13.85 x 210.35 мм
Dimension without Stand (W x D x H)	TBD
CURVATURE	Плоский
CARTON DIMENSION (W X D X H)	TBD
WEIGHT (NW / GW)	TBD
CARTON DIMENSION (W X D X H)	416 x 53 x 290 мм
ACCESSORIES	1x HDMI™ Cable (1.4), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 4x Stand Screw, 1x VESA Plate, 4x VESA Plate Screw
Note	HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) D-Sub (VGA): (Up to 60Hz) Support: HDMI™ CEC; Non Support: KVM, PIP/PBP Pass EPEAT Silver by country

CONNECTIONS



1. 2x Type-C (Сигнал DisplayPort 1.2a с поддержкой альтернативного режима (Alt Mode) и 15Вт Power Delivery / Power Input)
2. 1x HDMI™ 2.0b (FHD@60Гц)
3. 1x Headphone-out
4. Кнопка OSD
5. Кнопка питания



ПОРТАТИВНЫЕ МОНИТОРЫ

PRO MP165 E6

РАБОТАЙ УМНО, ИГРАЙ ПО ПОЛНОЙ

- 6. 1/4" Стандартное отверстие для штатива
- 7. Крепёжный интерфейс стандарта VESA