

Відеореєстратор 70mai Dash Cam A200 Посібник користувача

Midrive RC11 / Midrive RC12




Обслуговування:
help@70mai.com

70mai


Загальний вигляд пристрою

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням продукту і зберігайте його в надійному місці.

Камера заднього виду



Сигнальний кабель



Примітка: зображення продукту, аксесуарів та користувацького інтерфейсу в посібнику користувача наведено лише для довідки. Фактичний зовнішній вигляд пристрою і його функції можуть відрізнитися в результаті внесення змін в пристрій.

Функції

Камера заднього виду використовується як аксесуар для автомобільних пристроїв 70mai і повинна застосовуватися спільно з основним пристроєм. Після установки камери заднього виду і її належного підключення до основного пристрою, вона буде записувати і зберігати зображення області позаду автомобіля.

Онлайн-посібник

Щоб отримати додаткову інформацію про функції продукту та поширені запитання, перегляньте посібник користувача, відсканувавши QR-код




Використання

- Живлення камери заднього виду здійснюється від основного пристрою. Камера заднього виду увімкнеться автоматично при запуску основного пристрою. Якщо основний пристрій вимкнено або знаходиться в режимі сну, камера заднього виду також автоматично вимкнеться.
- Основний пристрій подає живлення на камеру заднього виду, лише якщо він отримує живлення від зовнішнього джерела, інакше він не зможе подавати живлення на камеру заднього виду.
- Зображення з камери заднього виду зберігається автоматично на карті пам'яті основного пристрою. У міру заповнення місця на карті пам'яті найбільш ранні відео з камери заднього виду будуть перезаписуватися останніми записами і видалятися циклічно і по черзі.

Установка


1. Наклеювання електростатичної наклейки

Очистіть заднє скло і нанесіть електростатичну наклейку на рекомендовану область у верхній частині скла, як показано на малюнку. Притисніть наклейку, щоб видалити з неї бульбашки повітря.



2. Установка камери заднього виду


Прикріпіть камеру заднього виду на електростатичну наклейку.



3. Підключення джерела живлення

З'єднайте порт А і порт В між собою.

Прокладіть кабель біля верхньої кромки заднього скла, задньої стійки і верхньої частини бічних стекол до основного пристрою. З'єднайте порт живлення з портом AV/IN основного пристрою.




Примітка: Способи установки і підключення можуть відрізнятися від представлених в посібнику користувача в залежності від конкретного автомобіля. Установка повинна здійснюватися кваліфікованим фахівцем.

4.Регулювання кута камери

Увімкніть основний пристрій і перейдіть в режим запису з камери заднього виду.

Відрегулюйте кут камери заднього виду за допомогою зображення на екрані, щоб камера була спрямована на задню частину транспортного засобу.



Запобіжні заходи

1.Для виконання установки зверніться до кваліфікованого спеціаліста. Компанія не несе відповідальності за неправильну експлуатацію, що спричинила за собою коротке замикання джерела живлення автомобіля, пошкодження автомобільного акумулятора, пошкодження салону тощо.

- 2.Компанія несе відповідальність тільки за проблеми, пов'язані з якістю продукту. За пошкодження, що виникли в результаті установки, відповідальність не несеється.
- 3.Компанія не несе відповідальності за пошкодження, пов'язані з неправильною експлуатацією даного пристрою і не мають відношення до його якості.
- 4.Під час установки і використання пристрою не підключайте і не відключайте камеру заднього виду при увімкненому живленні. В іншому випадку можливе пошкодження пристрою.

Характеристики

Виріб: Камера заднього виду

Модель: Midrive RC11, Midrive RC12

Розподільча здатність:

1920x1080

Вхід: 5 В = 0,5А

Пакувальна відомість

Камера заднього виду, 1 шт.

Сигнальний кабель, 1 шт.

Електростатична наклейка, 2 шт.

Наклейка, 1 шт.

Посібник

користувача, 1 шт.