PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
Osłony kominowe
WHS: (w cm) w przy ze pu w (Pomiąd)

1. Zastosowanie.
Osłony kominowe są przeznaczone zarówno do wentylacji grawitacyjnej jak i wentylacji wymuszonej. Są przeznaczone do montażu na dachach płaskich i spadzistych (dachówki, blachodachówki).

Osłony kominowe są wykonane z wysoko wartościowego polipropylenu homopolimerycznego, który charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne oraz wysoką odpornością na korozję.

Parametry: pochłaniania, gęstość, ciężar właściwy.

2. Sposób wykonania.
Osłony kominowe są wykonane zgodnie ze technicznymi i technologicznymi normami. Wszystkie elementy są wykonane z wysoko wartościowego polipropylenu homopolimerycznego. Uszczelnienie zaślepki dachowej wykonane jest z gumy.

Wszystkie elementy są wykonane przy zastosowaniu wysoko wydajnej technologii wtryskowej. Wszystkie elementy są wykonane z wysoko wartościowego polipropylenu o wysokiej jakości.

Wszystkie elementy są wykonane z wysoko wartościowego polipropylenu o wysokiej jakości.

3. Warunki transportowania, przechowywania i magazynowania.
Wyrób powinien być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od -20°C do +40°C. Wyrób powinien być transportowany zgodnie z ogólnymi zasadami transportowania wyrobów budowlanych.

Wyrób powinien być przechowywany w oryginalnej fabrycznej opakowaniu producenta.

Wyrób powinien być transportowany w oryginalnej fabrycznej opakowaniu producenta.

4. Montaż.
Montaż osłony kominowej powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu.

5. Konserwacja.
Osłony kominowe są bezobsługowe i nie wymagają konserwacji.

6. Gwarancja.
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wady wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu, użytkowania lub eksploatacji.

7. Reklamacje.
Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej.

8. Dane techniczne.

Wymiary	(w cm) w przy ze pu w (Pomiąd)
Materiał	polipropylen homopolimeryczny
Kolor	czarny
Uszczelnienie zaślepki dachowej	gumowe
Ciężar	0,5 kg
Gwarancja	24 miesięcy

9. Informacje dodatkowe.
Wymiary: wysokość, długość, szerokość.
Parametry: pochłaniania, gęstość, ciężar właściwy.
Uszczelnienie zaślepki dachowej: uszczelnienie zaślepki dachowej wykonane jest z gumy.
Kolor: czarny.
Ciężar: 0,5 kg.
Gwarancja: 24 miesięcy.

Deklaracja zgodności
Producent: NEO-PLASTIC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie
Deklaruje, że wyrób: Osłony kominowe
Spełnia wymagania: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Data: 01.01.2020
Podpis osoby uprawnionej: Jan Kowalski
Stanowisko: Dyrektor Techniczny

Autorizacja wyłączenia
NEO-PLASTIC Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: 894-123-45-67 REGON: 021-345-678
Telefon: +48 71 390 12 34
Adres e-mail: biuro@neo-plastic.pl
Strona internetowa: www.neo-plastic.pl

GR ΕΑΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΤΙΣΤΗ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ για χρήση στο χέρι με Pinsoft

1. Χρήση

Το ωτιστής του καπνισμού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης αυτού του φυλλαδίου, θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για τα ακόλουθα πολυστυρόλιο CD-Δίσκοι σε κανονικές συνθήκες.

Το ωτιστής προορίζεται για τις παρακάτω τυπικά μη βιομηχανικές εφαρμογές: Χρήση σε γραφεία, σε κατοικίες, σε εμπορικά κέντρα και σε ομόλογα παρόμοιας φύσης.

Η χρήση του ωτιστή σε περιβάλλοντα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους λόγω ατμοσφαιρικών συνθηκών δεν θεωρείται σωστή χρήση.

Τυπικά εκκαθαρίσιμα κατάλοιπα: καρφί, κατάλοιπο βίδας.

2. Κίνδυνος μολυσμάτων

Χρησιμοποιείτε τον ωτιστή μόνο σε εξαιρετικά καλά φωτισμένες συνθήκες. Μη χρησιμοποιείτε τον ωτιστή εάν η ορατότητα δεν είναι τέλεια. Μη χρησιμοποιείτε τον ωτιστή εάν η ορατότητα δεν είναι τέλεια. Η χρησιμοποιούμενη μονάδα φωτισμού πρέπει να ανταποκρίνεται στις εθνικές οδηγίες. Η χρησιμοποιούμενη μονάδα φωτισμού πρέπει να προστατεύεται από τη θερμότητα, τη σκόνη, δονήσεις ή ερεθισμούς. Η χρήση ανταλλακτικών εξαρτημάτων πλην αυτών που παρέχονται από τον κατασκευαστή δεν συνιστάται