

NIRO

ЗЕЛЕНИЙ 145117 СІРИЙ 145119 СИНИЙ 145118 ЧЕРВОНИЙ 145120 БЛАКИТНИЙ 145116



ДВИГУН	двигун	500Вт
	Кількість швидкостей	2
	Розташування двигуна	заднє мотор-колесо
	Акумулятор	60В20Аг тяговий, свинцево-кислотний на рамі (в підніжці)
	Розташування акумулятора	на рамі (в підніжці)
ШАСІ	Номінальна кількість циклів зарядки-розрядки	700-800
	Час зарядки	6-8 год
	Рама	трубчастий каркас
ОСНОВНІ	Передня підвіска	Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами
	Задня підвіска	Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами
	Гальма передні/задні	барабанні механічні
	Шини, передня/задня	2.75-10
ОСНОВНІ	Тип	електроскутер
	Максимальна швидкість	30 км/год
	Дистанція пробігу на одній зарядці	60 км
	Максимальна вантажопідйомність	120 кг
	Маса нето/бруто:	40 кг
	Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	1540*340*1540 мм

- > СИГНАЛІЗАЦІЯ
- > ЦИФРОВИЙ СПІДОМЕТР
- > СПИНКА ПАСАЖИРА
- > СТАЛЕВІ ДИСКИ

ДВИГУН	двигун	800Вт
	Кількість швидкостей	2
	Розташування двигуна	заднє мотор-колесо
	Акумулятор	60В20Аг тяговий, свинцево-кислотний на рамі (в підніжці)
	Розташування акумулятора	на рамі (в підніжці)
ШАСІ	Номінальна кількість циклів зарядки-розрядки	700-800
	Час зарядки	6-8 год
	Рама	трубчастий каркас
ОСНОВНІ	Передня підвіска	Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами
	Задня підвіска	Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами
	Гальма передні/задні	барабанні механічні
	Шини, передня/задня	2.75-10
ОСНОВНІ	Тип	електроскутер
	Максимальна швидкість	35 км/год
	Дистанція пробігу на одній зарядці	50 км
	Максимальна вантажопідйомність	120 кг
	Маса нето/бруто:	100 кг
	Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	1810*720*1410 мм

- > СИГНАЛІЗАЦІЯ
- > ЦИФРОВИЙ СПІДОМЕТР
- > LED ФАРА
- > СПИНКА ПАСАЖИРА
- > СТАЛЕВІ ДИСКИ
- > РЕГУЛЮВАННЯ СИДІННЯ ПО ВИСОТІ
- > ЗАДНІЙ СТОП СИГНАЛ
- > ПОВОРОТНИКИ

NEW PRODUCT



TRON

ЧОРНИЙ 145130 ЗЕЛЕНИЙ 145127 ЧЕРВОНИЙ 145129

СІРИЙ 145128 БЛАКИТНИЙ 145126

- > ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

WIND

ЗЕЛЕНИЙ 145136 ЧОРНИЙ 145140 СІРИЙ 145138 ЧЕРВОНИЙ 145139 СИНИЙ 145137

NEW PRODUCT



ДВИГУН	двигун	800Вт
	Кількість швидкостей	2
	Розташування двигуна	заднє мотор-колесо
	Акумулятор	60В20Аг тяговий, свинцево-кислотний на рамі (в підніжці)
	Розташування акумулятора	на рамі (в підніжці)
ШАСІ	Номінальна кількість циклів зарядки-розрядки	700-800
	Час зарядки	6-8 год
	Рама	трубчастий каркас
ОСНОВНІ	Передня підвіска	Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами
	Задня підвіска	Маятникова із пружинно-гідравлічними амортизаторами
	Гальма передні/задні	барабанні механічні
	Шини, передня/задня	20x27.5
ОСНОВНІ	Тип	електроскутер
	Максимальна швидкість	40 км/год
	Дистанція пробігу на одній зарядці	до 70-75 км
	Максимальна вантажопідйомність	130 кг
	Маса нето/бруто:	50 кг
	Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	1910*670*1400 мм

- > СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН
- > ЖД ДІСПЛЕЙ ЗІ СПІДОМЕТРОМ
- > СИГНАЛІЗАЦІЯ
- > LED ОПТИКА
- > USB РОЗ'ЄМ