

## SC 2 UPRIGHT EASYFIX AE

Під час ретельного очищення твердих підлогових покриттів за допомогою парової швабри SC 2 Upright знищуються 99,99 % вірусів\* і поширених у побуті бактерій\*\*.



DEEP CLEANING  
WITHOUT CHEMICALS  
KILLS UP TO  
**99,999%**  
OF VIRUSES\*  
AND BACTERIA\*\*

DESCALING  
CARTRIDGE\*\*\*  
**8x**  
LONGER LIFETIME

Артикул

1.513-509.0

- Оптимальні результати очищення на всіх типах твердих покриттів у будинку завдяки ефективній пластинчастій підшві
- Підготовка до роботи за 30 с і система захисту від накипу
- Можливість наповнення резервуару без перерви в роботі

### Технічні дані

Сертифікат тестування*	4066529063021	
Площа прибирання від 1 заправки	м <sup>2</sup>	прим. 50
Потужність нагрівача	Вт	1600
Довжина кабелю	м	5
Час нагріву	хв	0,5
Ємність бака	л	0,4
Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Колір	білий	
Маса (без приладдя)	кг	2,54
Маса (з упаковкою)	кг	3,98
Розміри (Д × Ш × В)	мм	314 × 168 × 1185

### Міні-мийка

Запобіжний клапан	■	
Регулятор витрати пари	■ на рукоятці (2-ступінчастий)	
Бак	Знімний бак можна наповнювати без зупинки роботи пристрою.	
Універсальна серветка EasyFix для чищення підлоги	шт.	1
Серветка для делікатного чищення підлоги EasyFix	шт.	1
Абразивна серветка EasyFix для чищення підлоги	шт.	1
Насадка для підлоги	EasyFix	

■ Включено в комплект поставки

\* При локальному очищенні за допомогою парогенератора Kärcher, що передбачає обробку паром впродовж 30 с при максимальній подачі пари та безпосереднього контакту з поверхнею, яка очищується, можлива інактивація 99,999 % оболонкових вірусів, таких як вірус грипу (за винятком вірусу гепатиту В), на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: модифікований вірус вакцини Анкара). \*\* Під час чищення зі швидкістю переміщення 30 см/с при максимальній подачі пари та її безпосереднього контакту з поверхнею, що очищується, знищуються 99,99 % поширених у побуті бактерій на гладких поверхнях (тестовий мікроорганізм: Enterococcus hirae). \*\*\* Мінімальний коефіцієнт подовження терміну служби продукту, визначений на підставі внутрішніх тестів за жорсткості води 20 °dH і карбонатної жорсткості 15 °dH.



## Управління подачі пари – 2 режими потужності для очищення різних поверхонь

- Вибір оптимального режиму за допомогою піктограм підлогових покриттів (дерев'яних або з кахелю).



## Вузький корпус і шарнірне кріплення щіткової головки

- Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги дозволяє зручно прибирати користувачеві будь-якого зросту.



## Робота без перерв і захист від накипу

- Зйомний резервуар легко заповнити в будь-який час – для безперервної подачі пари без зупинки вашої роботи.
- Розумний картридж для видалення накипу автоматично очищає воду, забезпечуючи значне продовження терміну служби вашого приладу.